

RHINO II™

DATALOGIC



12" Rhino II

10" Rhino II

ЗАЩИЩЕННЫЙ КОМПЬЮТЕР ДЛЯ АВТОПОГРУЗЧИКОВ

Устанавливаемые на транспортные средства компьютеры Rhino™ II поставляются с дисплеями 10 и 12 дюймов и определяют стандарт надёжности для использования на складах. Защищённая конструкция компьютера в соответствии с классами защиты IP65/IP67 гарантирует бесперебойное выполнение операций в жёстких рабочих условиях. Специальная модель для работы в условиях низких температур с функцией подогрева дисплея позволяет использовать устройство в холодильных камерах хранения. Ёмкостные модели с сенсорным экраном имеют антибликовое армированное стекло толщиной 4 мм, которое позволяет работать с устройством в перчатках.

УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДОМ

Созданный для работы на складах, компьютер для автопогрузчиков Rhino позволяет повысить производительность и снизить количество ошибок при приёмке, размещении, отборе и отгрузке продукции. В сочетании с ручными сканерами штрихкодов, такими как Datalogic PowerScan™, Rhino позволяет быстро осуществлять ввод данных и подтверждать размещения товаров.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Компьютер для автопогрузчиков Rhino оборудован встроенным изолированным блоком питания, подключаемым к системе зажигания транспортного средства для автоматического управления питанием, а также дополнительно может оснащаться батареей резервного питания для предотвращения потери данных. Rhino имеет набор аксессуаров для различных способов установки. Средства монтажа включают различные кронштейны и RAM-крепления для установки компьютера на транспортном средстве вместе с внешними ABCD или QWERTY клавиатурами. Специальная программируемая клавиатура поддерживает несколько раскладок и несколько языков, позволяя экономить рабочее пространство и использовать компьютер Rhino в международных операциях.

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА И УТИЛИТЫ

Компьютер Rhino II позволяет сделать выбор между операционными системами Windows Embedded Compact 7 (WEC7), Windows Embedded 7, Windows 10 IoT Enterprise и Android 7.1 Nougat. Набор дополнительных утилит от Datalogic, а для моделей WEC7 предустановленное лицензионное программное обеспечение Wavelink® Avalanche™ и эмуляция терминала позволяет максимизировать возврат инвестиций (ROI) благодаря простому управлению, установкой и обслуживанием устройств.

Примечание: изображение робота Android воспроизводится и модифицируется из изображения, созданного компанией Google, на условиях, описанных в лицензии Creative Commons 3.0 Attribution License.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Выбор между операционными системами Microsoft и Android™ 7.1
- Цветной дисплей высокого разрешения с диагональю 10 или 12 дюймов
- Антибликовый мультисенсорный экран, поддерживает работу в перчатках
- WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n, CCX v4
- Беспроводная технология Bluetooth® v4.0
- Проводной Ethernet (GbE)
- Класс защиты от влаги и пыли IP65/IP67
- Широкий диапазон рабочих температур от -20 до 55 °C (для устойчивой к низким температурам модели 10 дюймов от -30 °C)
- Поддержка проводных и беспроводных сканеров штрихкодов
- Внешние ABCD, QWERTY и программируемые клавиатуры
- Поддержка Wavelink Powered™ с предустановленным лицензионным ПО Avalanche и эмуляцией терминала (для моделей WEC7)
- SOTI MobiControl и Wavelink Avalanche Agents предварительно установлены на моделях с ОС Android
- Сервисная программа EASEOFCARE предлагает широкий спектр услуг для защиты Ваших инвестиций, обеспечивая максимальную производительность и рентабельность

ОТРАСЛЕВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

- Управление складом:
 - Инвентаризация
 - Отбор
 - Отгрузка/получение
 - Размещение
 - Кросс-докинг
- Хранение в холодильных камерах и на улице
- Производственные цеха
- На транспортных средствах / грузовиках
- Общественная безопасность



ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

БЕСПРОВОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ		ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПЕРСОНАЛЬНАЯ СЕТЬ (WPAN)	Беспроводная технология Bluetooth 4.0	КОНСТРУКТИВ С алюминиевым покрытием, без вентилятора
ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ (WLAN)	Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n (2.4 ГГц и 5 ГГц); Cisco CCX v4; Проводной Ethernet: 1 x GbE, RJ-45 (снизу)	РАЗМЕРЫ 10 дюйма: 27,8 x 22,3 x 6,4 см 12 дюймов: 32,4 x 25,1 x 7,1 см
АНТЕННЫ	Разнесённые антенны под крышкой сверху; Дополнительная антenna для установки в кабине	ДИСПЛЕЙ Устойчивая к низким температурам модель: 10,4 дюйма SVGA 800x600, 400 NITS; Ёмкостные/стандартные модели: 10,4 дюйма XGA 1024 x 768, 350 NITS 12,1 дюйма XGA, 1024 x 768, 500 NITS
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ		ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ 4 программируемые клавиши (S1-S4)
РЕЗЕРВНАЯ БАТАРЕЯ	Дополнительная батарея резервного питания на 30 минут работы; 2500 мА/ч при 10,8 В переменного тока; 27 Ватт; Зарядка батареи: от 0 до 50 °C Работа батареи: от -20 до 50 °C	КРЕПЛЕНИЕ VESA: 75 мм
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	Изолированный встроенный источник питания с выбором постоянного напряжения 12 В; 24/48 В	ЗАЩИТА ЭКРАНА Под запрос
СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ	На фронтальной панели	ДИНАМИКИ Под запрос: внизу спереди, водонепроницаемые
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ		СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН Резистивный, 4 провода (только для модели WEC7 / устойчивая к низким температурам); ёмкостной (только OS); 3 мм, антибликовое закаленное стекло; работа в перчатках
ВЛАЖНОСТЬ	от 10 до 90%; без конденсации	ВИДЕОВЫХОД порт 1 x HDMI (сверху) [только Win7/10]
ТЕМПЕРАТУРА	Рабочая: от -20 до 55 °C (без подогрева, ёмкостные модели); От -30 до 55 °C (без подогрева, минимальная конденсация при использовании устойчивых к низким температурам моделей – только -10°)	ПОДДЕРЖКА ГОЛОСА Беспроводная через Bluetooth v4 только на Win 7/10 (10-дюймовые устойчивые к низким температурам модели)
УДАРЫ И ВИБРАЦИЯ	Класс 5M3 EN 60721-3-5: 1998 (наземный транспорт)	ВЕС 3,4 кг (10-дюймовые устойчивые к низким температурам модели); 3,6 кг (10-дюймовые стандартные модели); 4,7 кг (12-дюймовые стандартные модели)
ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ И ПЫЛИ	IP65/IP67	
ИНТЕРФЕЙСЫ		ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИНТЕРФЕЙСЫ	1 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/с; RJ45; USB: 2 x USB 2.0 Type A (снизу) 1 x USB 3.0 Type A (снизу) [только для Win7/10] 1 x USB 2.0 Type A (сверху) Последовательный: 2 x RS-232 (снизу); COM1: 5 V на 9 контактов; COM2: 5/12 В на 9 контактов	КОНФИГУРАЦИЯ и ПОДДЕРЖКА WEC7: Datalogic DXU, DDU, SDK, блокировка браузера, SureFox; предустановленный лицензионное ПО Wavelink Avalanche; Android 7.1: SureLock и SureFox предварительно лицензированы; SOTI MobiControl, Wavelink Avalanche предварительно установлены Win7/10: предустановленный Datalogic Aladdin™
СЛОТЫ ИНТЕРФЕЙСОВ	1x Mini-PCIe, половинный или полноразмерный слот (полноразмерный используется для Wi-Fi) 1x CFast для SSD (Win 7/Win 10) 1x SD слот для карты SDHC (WEC7)	РАЗРАБОТКА Windows CE SDK™
БЕЗОПАСНОСТЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ		ЭМУЛЯЦИЯ ТЕРМИНАЛА предустановленная лицензионная Wavelink Terminal Emulation™ (модели WEC7); Android: доступны клиенты Wavelink Velocity TE и StayLinked Smart TE
ОФИЦИАЛЬНЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ	Продукт соответствует необходимым требованиям безопасности и нормативным требованиям для его предполагаемого использования.	ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИАТУРЫ Включают раскладку QWERTY для английского, немецкого, итальянского, испанского, польского языков; раскладка Azerty для французского языка; функциональные клавиши (F1-F12)
СЕРТИФИКАТЫ	Сертификат совместимости с CE/FCC; RoHS	
ГАРАНТИЯ		СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГАРАНТИЯ	1 год заводской гарантии	ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА Windows Embedded Compact 7, Windows Embedded Standard 7 или Windows 10 IoT Enterprise 64 бит, Android 7.1 Nougat
		ПРОЦЕССОР 1 ГГц (стандартные модели WEC7); / Android 7.1 Nougat; 800 МГц (устойчивые к низким температурам модели WEC7); Intel Atom E3826 Dual Core 1.46 ГГц (Win7/10)
		ПАМЯТЬ WEC7: 1 ГБ ОЗУ; Win7/10: 4 ГБ ОЗУ; Android: 2 ГБ ОЗУ
		ХРАНЕНИЕ WEC7: 32 ГБ SDHC; Android 7.1: 8 ГБ eMMC; Win7/10: 32 ГБ CFast SSD; Слот SD: используется для ОС WEC7; другая ОС может использоваться для дополнительного хранения

АКСЕССУАРЫ

Серия PowerScan 9000



- Проводные / беспроводные модели через крэдл и Bluetooth

Крепления



- 94ACC0154 монтажный автомобильный кронштейн на 10 градусов
- 94ACC0155 монтаж внешней клавиатуры



- 94ACC0034 шарнирное крепление RAM для



- SD9030 ресивер для работы в сети беспроводной системы Datalogic STAR

Внешние клавиатуры



- 95ACC1331 внешняя клавиатура ABCD



- 95ACC1330 Внешняя клавиатура QWERTY